

PRODUCTINFORMATIE MODEL G2700 X-TRA HD+



Productinformatie

Motor type	Kubota D1803 (3 cilinder) Stage V
Motorvermogen	50,4 pk / 37,0 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing 12 tons planetaire assen (HD uitvoering) met 28.000 N trekkracht Elektrisch inschakelbare 100% sper op beide assen
Rijhydrauliek	121 ltr/min (400 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Banden	11.5/80-15.3 AS • Totale machinebreedte: 114 cm
Rijsnelheid	2 rijnsnelheden (0-10 km/u, 0-30 km/u) • Rijautomaat • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Mechanisch geveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel en armlenningen 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Hydraulische beremming op 4 wielen Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (135 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
31x15.50-15 SKID (136 cm)
31x15.50-15 GRASS (135 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (140 cm)
15.0/55x17 AS (133 cm)
480/45x17 AS (148 cm)
420/55-17 AS; Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbredereset (140 cm)
425/55-R17 AS (radiaal) (138 cm)
425/55-R17 Ridemax (radiaal); Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbredereset (138 cm)
425/40B17 GSP (139 cm)
440/50-R17 AG (radiaal) (141 cm)
500/40x17.5 Flota 3; Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbredereset (150 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED en halogeen
Zwaailamp in LED en halogeen
Flitslamp in LED

Meer informatie over de G2700 X-TRA HD+ op de volgende pagina.

Technische gegevens

Bedrijfsgegewicht ¹	2.600 kg
Hefkracht	2.350 kg
Kiplast ²	2.455 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.498 mm
Lengte zonder bak	3.470 mm
Breedte ³	1.140 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.340 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



S	2.715 kg
T	2.490 kg
U	1.865 kg
V	1.420 kg
W	3.550 kg
X	2.455 kg
Y	1.750 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
 - Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
 - Max. 60 ltr/min bij 150 bar
 - Elektrisch schakelbaar
-

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
 - Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
 - Max. 60 ltr/min bij 150 bar
 - Elektrisch schakelbaar
-

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht 62 kg (max. 2 stuks) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine
